

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμαρ Θυρική 2012Λ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείμενο του ταρδόντος τιμολογίου είναι ο «αθορισμός της μάνης με τις οποίες θα εκτολευθεί» το έργο.

1.2 Στις πιές μονάδος του ταρδόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες πέρα από αργασίας και που ισχύουν εντατικά για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, αναξάρτητα από την θέση συνάντησης περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλήδα, σύμφωνα με τους δρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, δεσμού και αν δεν κατενομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καρία αξιωσηή ή διαμρισθήση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, έπως και την δυνατότητα χρηματοδότησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου 'κάθε δαπάνη'): οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των πιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ.

[πλήγ Φόρου Προστιθέμενης Λέξας (Φ.Π.Λ.)] Ρητά καθορίζεται διτί σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνοντα οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη αισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ως εισαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να αγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε στέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ώστε στους ενδιαφερόμενους δικαιώματα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμεσα ή άμεσα.

Ο Αναδόχος δεν απολλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε αίδους μεταφορικών μέσων.

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς σ' αυτούς τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης δύλων αναξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματωμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαρμόνους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσιας μέχρι και την τελή την ενσωμάτωση ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των πεισισμάτων ή/και αισθάνηλων προϊόντων, ορυγμάτων και ψηφρών ειδών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν, καθώς και της μελέτης του έργου.

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθών, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους γμεδοπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, δύος απαιτείται) κ.λ.π. δώρων ερωτών, επιδρομιών αδείας κ.λπ. Κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του αιδικού και μεταβατικού ή διχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων μηχανημάτων, συναργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξαύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, αργάνωση, διαρρύθμιση κ.λ.τ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση νραφείων Λαναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας δύλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι διατάνες επομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περιάσταση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου διανομένων τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με δύο αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκαταστάσης (ανών) προκατασταθμένων στατιγείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή άλλο, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτηριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. δύος επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των τροκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών επομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά τη πέραση των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν νίνει σε χώρο διοικησίας του Δημαρχίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν διοθετηθεί αίδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης).

1.3.8 Ο δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και δύος άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου.

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης αυχημάτων εργαζομένων ή τοίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή αικινητά) τρίτων.

1.3.10 Ο δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα γεύμη δημοπράτησης. Επισημαίνεται διτί στις δαπανών του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Λαναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους

«διοκιμστικά τμήματα» (μειρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)

1.3.11 Ο δαπάνες διάθεσης, προσκέμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφαλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απδισθεσης, η επισκευή, η συντήρηση, ή άμεση αποκαθίσταση (έπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για αποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καθίσμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.).

Τα παραπάνω σχύουν τόσο για τα μηχανημάτα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικαθίσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για αποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης. Η οποία τροκύπτει κατά ρητά τρόπον. Η τροκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθεί απαιτήσεις παρέ την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση του ο Λανδόχος Θεωρίσαι αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την εκτέλεση κάπαιων εργασιών.

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφράτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθήσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Λανδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού του τυχόν θα απαιτηθεί για την τελιρρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις τραδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των αποιωνήσηποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθαδαλγία χαρηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντημένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρρόδοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφελειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης ευμπληρωματικών μέτρων ασφαλείας για τη μη παρακώλυσης της σημαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ' αυτά.

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφίσεων πασσαλώσεων, αναπατσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERES) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμειβούνται ιδιαιτέρα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφορμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανήγειρσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων του θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευχήματα, θεμέλια, υδράντοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελειας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα σ' α ταύχη δημοπράτησης του έργου.

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων «χνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Λανδόχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλλει για αρρόδο ο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τέπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή.

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων ανοπτυγμάτων απλισμού και των καταλάγων οπλισμάτων αι οποίαι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζούμενων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Όργανους Συμβούλους Κοινής Ωφελειας ή άλλους συναρμοδίους φορές, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα δρέπανα του Τιμολογίου.

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντιλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των στιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα δρέπανα του Τιμολογίου.

1.3.20 Η τοποθέτηση ενιμερωτικών πινάκων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίαδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απολλογμένου από ένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκστακαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερο από σποιεσδήποτε κατασκευής και εμπόδια.

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιωματο χρήση μοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρδσεων κ.λπ. με σπονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή του θα απαιτηθεί σε σποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποδηλωση και απομάκρυνσή τους.

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας έσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, τη αποκλειστική ευθύνη των σπονδών θα φέρει. Τόσο αστικά όσο και παινικά και μέχρι περαιώσης των εργασιών, ο Ανάδοχος γεν έργου. Οι δαπάνες για την μεταρρύπηση δικτύων και η λήψη ειδικών μέτων αντιστρίψεις για τη διατήρηση των οριγμάτων συνοικών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου.

1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσιες που αφείλονται σε υπαιτιότητα του Ανάδοχου.

1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξεπλισμένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.27 Οι δαπάνες μεθωπασης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργασιών συνοικών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών.

1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεστών αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα δρέπανα του Τιμολογίου.

1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα όρθρα του Τιμολογίου.

1.3.31 Οι δαπάνες των μετρών για την πρεστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις σικείες αποφάσεις δικρισης περιβαλλοντικών δρών που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.

1.3.32 Γενικά δίλες ο υπδολογικός ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπδολογίους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, δίτως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους επιστασίας, υφασμάτων, δασμούς, σιφάλιστρα, τέλη, συμβιβλαιών, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης για δαπάνες έγγυητικών επισταλών και λοιπών έγγυησεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργαστοργικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχερειώς κάθε είδους του έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για δίλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δεκαοκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Λξίας (Φ.Π.Λ.) στις τιμές Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΠΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται στις βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετοχεών και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζόμενων αναχωρών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγχει το σύνολο ή μέρος του έργου κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανω δρώ με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, στή την τιμή μονάδας της εργασίας, έπως αυτή καθορίζεται στο πάρον Παριγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΞΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

2.1.5 Αν τα περιεχόμενο ένας επιμέρους άρθροι του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, αρίζει άτιμή σε λόγω της αποτολεσματικής πλήρης αποζημίωσης για την αλοκήσιμωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται στο πλαίσιο κανενάς άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την ακακαψιμότητα

* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλίς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσιμες με ανοικτούγονή υλικά.

* Ως "γαίες και ημιβράχος" χαρακτηρίζονται τα ασβετικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μήγματα αυτών, σι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη του μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή πρωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

* Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί τροιηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύσες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μερονυμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 τ.μ.

* Ως "σκλέρδ γρανιτικά" και "κροκαλοποταγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλύονται με το rippet των πρωθητών ισχύος 300 HP, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη).

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και δχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης

(νέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαράς ασφαλείας.

Χειρολαβή (γυρυλόχερο) για στρεπτέ παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερεωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαϊσιο ή στο άλλο φύλλο (διψύλλο παράθυρο).

Κλειδαρίες και κύλινδροι

Κλειδαρίες (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

Κλειδαρίες ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρας πυρασφάλειας

Ράρδοι (μπάρες) πανικού για θύρας πυρασφάλειας στις εξδουσι κινδύνου

Χωνευτές, χαλύβδινος (μπροστινούς ή γαλβανισμένος) σύρτις με βραχίονα (ντίζει που ασφαλίζει επάνω κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρύσματα (πλαϊσιο φύλλο και φύλλο δάπεδο).

- Μηχανισμόις επαναφοράς θύρων

Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση, στο άνω μέρος της θύρας.

Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επ δαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κιτριπήματα ποδιών κτλ.

Χωνευτές χειρολαβής για συρδμενά κουφώματα μπροστινές ή ανοξειδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασυστέλλεταις.

Αναστολές (stoppers)

Αναστολές θύρας δαπέδου

- Αναστολές θύρας - τοίχου

Αναστολές φύλλων ερμαρίου

Αναστολές συγκράτησης σχέσφυλλων παραθύρων

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

Σύρτις οριζόντιας ή κατακόρυφης λατουργίας

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκιαστρα)

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΛΜΕΑ

Μεταλλικά εξαρτήματα λατουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισμάτου κουφωμάτων κάθε τύπου

Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενα «περί Δημοσίων Εργών» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολόγιου, η δε τεποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, από την Κεντρική και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χωραματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμονή συντελεστών θα γίνεται όπως αρίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σημείων επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Η (οι) ποσότητα (ή εξ) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ή εξ) επιμετρήθηκε (ή αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω ή αγκριθήκε (ή αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο ντα) σύμφωνα με την παρόντα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (ή εξ) μονάδας θα αποτελεί (ή ούν) πλήρη αποζημίωση για τα δεσμούνται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί δροι» του ταρδόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οιζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».

Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του ταρδόντος τιμολογίου αναφέρονται σε τραγματική χρωματ ζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς του εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά προηγούμενες εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν τα ικριώματα τηλερώνονται ίδιατερως.

Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ' απόξει για την ίδια επιφάνεια ασχέτα με τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις ίδια ίδια τιμές τους.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι ανορίζεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κνητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στην οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επαναποτελεσμάτων στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κτλ) στις περ πτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρώμενη επιφάνεια των χρωματισμών πεπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράγωνου ή τρίγωνου ή της κατεχόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλιδωμα πλήρων, απλής επιφάνειας, επι συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται ταρακάτω.

α/α Ε' δος Συντελεστής

1.0ύρες ταυτηλαβάτες ή πρεσσαριστές πλήρεις ή

με υαλοπίνακες οι οποίες καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.

- α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)2,30
- β) με κάσα επί δρομικού τοίχου2,70
- γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή προσσαριστές με υαλοπίνακες που καλύπτουν τεοισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.

- α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)1,90
- β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου2,30
- γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου3,00

3. Υαλοστάσια :

- α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)1,30
- β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου1,40
- γ) με κάσσα επί μπατικού1,80
- δ) παραθύρων ρολλών1,60
- ε) σιδερένια1,30

4. Παράθυρα με εξώφυλλα ο ουδιγότες τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλήν ρολλών3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαϊσιο και πήγεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου2,80

6. Σιδερένιες θύρες :

- α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα2,80
- β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές2,00
- γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)1,00
- δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ1,60

7. Προπετόμετα σιδηρά :

- α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα2,50
- β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα1,00
- γ) πιυσσόδεντα (φυσαρμόδνικας)1,50

8. Κηγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :

- α) απλού ή συνθέτου σχεδίου1,00
- β) πολυσυνθέτου σχεδίου1,50

9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα συνιγμένη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πιγή προέλευσης και σκληρότητα

ΜΛΛΑΚΑ : συνιγμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντελής λευκό

2 Κοκκιναράτεφρόν

3 Κοζάνης λευκό

4 Λγ. Μαρίνας λευκό συνεφώδες

5 Καπανδρίτιον Κιτρινώπο

6 Μαραθώνα Γκρί

7 Νάξου λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρον - μελανό

9 Μαραθώνα Τεφρόχρον - μελανό

10 Βέροιας λευκό

11 Θάσου λευκό

12 Πηγή Ιούλευκό

ΣΚΛΗΡΑ : συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 Δομβραΐνης Θηβών Μτεζ

4 Δομβραΐνης Θηβών Κιτρινό

5 Δομβραΐνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λαρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρί

10 Υδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο

11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ : μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

- 1 Ιωαννίνων Ραδόχρουν
 2 Χίου Τεφσό
 3 Χίου Κίτρινο
 4 Τήνος Πράσινο
 5 Ρόδου Μπεζ
 6 Λιγιού Πέτρου Μαύρο
 7 Βυτίνας Μαύρο
 8 Μάνης Ερυθρό
 9 Ναυπλίου Ερυθρό
 10 Ναυπλίου Κίτρινο
 11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
 12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
 13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
 14 Λαράχωβας Καφέ

2. Σε όλες τις πιούς των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)

3. Το κονίαρια δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

A.T. :1

Άρθρο : NAOIK A120.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γατιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: OIK 2112 100%

Τευ.κές εκσκαφές σε έδαφος γατιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με τις μελέτες των έργων κατ' έργο ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Τευ.κές εκσκαφές κ.τ.ρ. ακόντια έργων", ελαχίστης πλευράς κάτιοψης ένα πλ. 3,00 κ. και ουγγαρόνων ελικόφ. επι.φανείας κάτ.οργ. μεγάλων ιεραρχ. πλ. 12,00 πλ. της 3άρεος μέχρι 2,00 π. επιδ. την προσπελάστημη αλιθ. τοστοφόρα στάθμη των εκσκαπτομένων χώρων, σε ίσηρα ή ανισός έδαφος βάθους έως 0,30 π., την οποία η στάθμη, εί.ε. πρεμπή είτε υποβιβάζεται, με εφ' άλιτ. ή συνεχή άν.ληρη (τ. εποίει πληρώνεται ζειτάλισσα), με την αύξηση των τασσ.ών ή προνάν κατ. του πυθμένα, εις την ωχάνα πινελιώδης αντιστοιχίες, των τορειών κατ. την ουσιαρευτή παροίδην.αν επολαφή ου κάτι. απόσταση έως 20 π.

Τ.μή ανά κυβ.κέ. μέ.ρο (m³) είτε σούγκαλος, κατ. την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών από την έδαφος στην απόσταση. Επιμέ.τηρη με λάζ-η δ.ατομάν προ κατά την εκσκαφή.

(Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ

A.T. :2

Άρθρο : NAOIK A120.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: OIK 2162 100%

Ξείχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχ.ομάδη ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή απολ.ων αυτών, σε μέσον αιδοιούσας από την θέση εξαγωγής των άνα προϊόντων έως 1,00 κ. με την έκρ.η, 5ιάδωσης κατ.δ. αιρέσεις έως 30 εκ, διεβραχή λατ. σεμι.λεωφ. εξαφανία με την μελέτη κατ. έργο ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Ελενεντιχώσεις εκαρμαδ.ων θετελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης αλιτών προϊόντων ή δυνατού θαλάμου, εφαρμόζεται ο αστεσισκός , σ. εποίσης σε αντίστη περίπτωση ιηδευίστεται.

Τ.μη ανά κυβ.κέ. μέ.ρο (m³) συμπληκωμένου σύκου.
ΕΥΡΩ (Άρθρητηκά): 6,70

(Ολογράφως): ΕΞ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :3

Αρθρο : NAOIK A120.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: OIK 2162 100%

Κατασκευή ορόφων από θραυστό υλικό λατομείου (αδυανή αδυανικούς, λίθισσουνιρίματα, οικύρα ήλιτη). Επελασμάτων.ο.η προμήθεια και λειταρερά των υλικών είτε τέλους του έργου, οι λιθάνγοις μεταφοράς εντός της κάτιοψης του κτιούς και ή καρές οικυράς μέσα, γ διέροισματα σε μάχι. Έως 20 σλ. η διαβοσχή και η σταλίζωση με οδοστρετήρες κατελλάσκων διαστάσεων ή δευτητικές πλάκες.

Τημη ανά κυριακό άστρο (η3) συμπληκμένου δύκου, με την λειταρερά του θεαμάτου υλικούς από επελασμάτη απόσταση. Επιμέτρηση και ληφθη διατομών προ και μετά την επίχριση.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 17,90

(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :7

Αρθρο : NAOIK A132.01.05

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπλήκωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Κωδικός αναθεώρησης: OIK 3215 100%

Παραγωγή & μεταφορά και μεταφορά είτε τέλους του έργου σκυροδέματος επελασμάτη κατηγορίας ή πολυτρόπος, σύμφωνα με της διατάξεις του λανονισιους Υγειονολογιας σκυροδέματος (ΚΥΣ), με την διάστρωση και χοήστη αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπλήκωση αυτού επι των καλουπ.σν η/κα. Αειπόν επιστρεψιών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δεπάνη κατασκευής των καλουπιών, συμφωνα με τη μηλή | των έργων, και της ΡΤΕΠ:

01-01-0-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος οξ.",
01-01-02-00 "Λ δο ρω | σκυροδέματος οξ.",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος οξ.",
01-01-04-00 "Εογιαλιανά συγκρετήματα πασσαγωγής σκυροδέματος οξ.",
01-01-05-00 "Δονγιτική συμβίωση σκυροδέματος οξ.",
01-01-07-00 "Έκσυρετήσεις ογκυδόν κατασκευών".

Ξεινωσίνεται δι. αιταγορεύεται αυτοίσας η προσθήκη νερού στο σκυροδέμα είτε τέλους του έργου. Σημείο επεγορεύεται. η χοήστη του σκυροδέματος και.ε.λ.την λαρέλεσσο 30 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν επερμεθείν επ.βροδυντικό πρόσθετα με 3δει. ε.δ.κή μελέτη ουνθέσεων.
Σημείο τημ ιερολατεβάνων.οι:

α.Η προσήθετη, γ λειταρερά από επελασμάτεις αιδοτασης στη θέση εκτίθεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον τρύπεται για εργασ.οσ.αλό σκυροδέματα & γ προτίθεται, φορ.οσκόφρ.οσ.ελών των αιαι.σύνεννων υλικών (αδυανών, τειμένιων, νεοσ.) για την παρασκευή των σκυροδέματος, εφόσον το σκυροδέμα παρασκευάζεται στο εργοτάλιο (εργοτάλι.αλό σκυροδέμα), οι εισλίας των αιτεχνήντων αε.αφοράς αδυανών υλικών και σκυροδέματος, γ παρασκευή το μήγματος και. η μετασύνοδη του σκυροδέματος στο εργοτάλιο προς δ.δε.ρωσ..

Ξεινωσίνεται δι. ετιμ. τημ ανέ λειτγοσίσ σκυροδέματος ουμπεριλαμβάνε.οι. η δαιάν.της εκάστετεις αιαι.σύνεννων τρεβλήτας τειμένιση για την ειτίτελη των προβλητομένων γερεκτρ.στ.κών (αντεχόμε, εργαστηρού ελπ) υπό την εσασσεζομεντ κοκκορετρική διερδομ.ση των αδυανών κατώ περίπτωση. Σε ουδετέρια περίπτωση επ.μετράτα. διειστερε η ενσωματουργη ποσοτητα τσιμέντον στο σκυρόδεμα.

Η αιτιτισμένη ικανοτητή για δ αιθέλ.οιη ων αδριανώ και. η περ κα ταξιδιώτας οι ο.λέντο για την είτελη της ζισμένης γιαρας γριο της πατοχής οι σκυροδέματος οξ κιθορίζεται εργαση γρι ακό. και δαιάν.της Αναδόχου.

3.Τα μέσα: φύσεως πρόσθετα (ιδίαν επιστολε.η.τικών και. επ.3ραδυν.τικάν τι.ζεωρ.) που προβλέπονται από την σγαλεστιμένη, κατ.αν πεσσιτωδη, μελέτη συνθέσεως, επ.με.ράνται και. πληγένωντα. εισιτιέρωσ.

γι.γ διατάντ χρησασθ φουττάν μέχας γ/και επιφανείας και τ διαρρέψων της σύνα
ο θήρας των οικορροτομώντων οιοτεχνών (τελικής ή προσαρτητής), οικρανάς και των
κυθερίζομενων οι γραμμές των έργων αναστορ κατά την τη διητια και της ανοχής οι
τελειώματα.

Ε. Ευαπεριλεπτόνται επίσης αντιγράμνη τη διανάπι οιαλίας των εχθρών μετασφράζοντας οικορροτομώνται (βαρέλας), τη διανάπι μεταβαστού την τόπου, σ.γείσας και επιστροφής
της πρόσωπος οικορροτομώνται και τ περισταλλογή, φύριας και αναπάκρυνοι τυχόν
πλερχειαίσσων οικορροτομώνται από την θέση οικοσδέτερης.

ε. Δεν ευαπεριλεπτόνται τ ποδοθετη επεξεργασία ξιανόσφωντη διανέσων ε.δικύν
πιστιήσων (λ.γ. βιομηχανικό διάτερο).

Ο. Ταύτης έχουν ευαπρογάγει σε πλοτρού ψύσεως κατασκευές από οικοσδέες, εκτός από
κελύφα, αφίδες και. τσαύλους.

Ξ. Ταύτης προστατεύεται ανά καβάκι ανά προ κατασκευασθέντων οιοτεχνών από οικορροτομη, εύρημα με
την προβλητικήνες από την μελέτη διαστάσεις.

Για κατασκευές από οικορροτομα κατηγορίας C20/20.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικό): 95,00 πρ. (π2).

(Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

A.T. : 9

Άρθρο : NAOIK A138.02

Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: OIK 3811 100%

Ειλάτιστοι. χτιάν μικροκατασκευών που γενικά δεν επεισόδην λατινικά για την
ξιανόσφωνή τους (π.γ. φρεατίων, επ.ο.έψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζημάτων
εμβαδού μέχι 0,30 μ2 κλπ), σε οιοτεδήμος οιέθητη υπό ή πάρα το έδαφος, εύρημα
από την πελάτη και. την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούτια κατασκευάν από οικορροτομα
(.πατ.)".

Στην τημ μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και αναστίσια των χρηματοποιημένων
ιλατίων, η εργασία ανέγερσης-εναρμολόγησης και. η εργασία αποβλήσης του
καλουπιών και. απορέτων της διάστασης μέχρι +4,00 π.οιδ. το πλεκτήνες διάτερο εργασία,
εύρημα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούτια κατασκευάν από
οικοσδέεμα (.πατ.)".

Τηλ. ιστ. τε προγ. μέ. πέ. (π2) αναπτυγματες επ.σανσίσα.

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 10

Άρθρο : NAOIK A138.03

Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: OIK 3816 100%

Ειλάτιστοι. ουνέθων χυτών κατασκευών (ιλατίων, δικύν, ιλατ.έψη, σχ.νεράδ.ον, οιόλων,
περιζημάτων, αλιμάκων κλπ) σε επεισόδημος ο.θεω.η από το έδαφος, αλλά σε
ζήση της ποθετέντα της διάστασης μέχρι +4,00 π.οιδ. το πλεκτήνες διάτερο εργασία,
εύρημα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούτια κατασκευάν από
οικοσδέεμα (.πατ.)".

Στην τημ μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και αναστίσια των χρηματοποιημένων
ιλατίων, η εργασία ανέγερσης-εναρμολόγησης και. η εργασία αποβλήσης του
καλουπιών και. απορέτων της διάστασης μέχρι την πλεκτήνες διάτερο εργασία,
εύρημα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούτια κατασκευάν από
οικοσδέεμα (.πατ.)".

Τημ ανά τετραγωνικό μέτρο (π2) ανεπτυγμένη επ.σανσίσα.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 11

Άρθρο : NAOIK A138.06

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους

Κωδικός αναθεώρησης: OIK 3824 100%

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους 1,00 μ.λ. κλίσης αυ.φ., πέραν του 3χοικού ύψους που ανασύρεται στο εικονίδιο δρόθρο.

Τ.μή ανά τερματικό μέρος (πλ.) αναπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπων.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,80

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 12

Άρθρο : NAOIK A138.13

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: OIK 3841 100%

Ξυλότυποι επιφένδυν, κυριότερον ή πεκλιμένων επιφανειών οκυοσδεμάτων, με κέντρικη πλακέ τύπου ΒΕΤΟΦΟΡΜ ή πλακέ φέντες σε αρίστρη κα.βετάρ (κα.νευρύδης ξυλεία ή ξυλίτια με λιγύδιερες αλλ. μέν.ε χρήσεις), για την επίτευξη του περβλημότερου επιφενετακού τελειώματος, έμπτυνα και την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούτια εμφανεών (ανεπένδυτου) έγχυτος οικυροδένωντος".

Συμπεισθεμβάνεται τη συδετική την ξυλείανων με κατεδάληδο αντικεντρ. κα. ολικό, η πειθαρχίδη πλακέ. τικόν περιμβλ.πλ.ων σ.α. δεσμίματα σε ξυλότυπου και τη γένοισ-στεγής ομβράγια, των αρμάν των ξυλέων.

Το παρόν άρθρο αποκλείεται την ταυτόχρονη εφαρμογή του άρθρου Ο.Κ. 38.10 "Ισόδοστρη τιμή επεξεργασίας συνιδένωντος ξυλοτύπων".

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,25 μ.ρο (πλ.) αναπτυγμένης κι αστείας.

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 13

Άρθρο : NAOIK A138.18

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: OIK 3816 100%

Διαμόρφωση εγκοπών, εγκοπών, οκοτ.ών, σε επιφάνειες σ.α.χείων αλλ. οκυοσδεμάτων, αύριφωνα με την αρχι.επικονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούτια εμφανεών (ανεπένδυτου) έγχυτος οικυροδένωντος", με χρήση ξύλινων ή πλακέ.τικόν διετούμη έως 75x75 μτ, στη οποίαν απεριδύνονται σ.α.η ξυλοτύπεις. Τερ.λαεβάνεται τη αλεκα.δεσμώτρια τετράγωνα φθεράν που είναι ξυνά.έν να προλληθούν κα.δ. την ασαίσεση των ξυλοτύπων, με χρήση τελευτοκονίας f επιτεκτικού λογ.δημο.ος κα.δ. ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.

Τ.μή ανά τερματικό μέρος (πλ.).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :14

Αρθρο :ΝΑΟΙΚ ΑΙ38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C.

Κωδικός αναθεώρησης: OIK 3873 100%

Πρεμήθειτε και με.αφερά επί τόπου του έργου χάλιζα ειλ.ομός σκυροδέματα, μεσής έτεισμάν, καλ.δγορίας (χάλιζας Β500A, Β500C και έσωταν πλέγματα) και διαρρέοφωντες σύρτινα με την μελέτη, προσέγγ.ση ειπώ θέση ενσωμάτωσης με οποιαδήποτε μέσων και τοποθέτησης του σύρτινου με τα αγέδ.οι οπλισμούς. Επιλέγοντες εργασ.ών είσαγνα με την ΕΥΕΠ. 01-02-01-03 "Χαλύβδινος, ειλ.σμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σ.δημοπλ.σμου θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ζυλοτόπου ή της επ.φαντίας δύρεσης του σκυροδέματος (π.χ. απόστρωση οπλιστικών δοπέδων κλπ.).

Ο χάλιζας οπλ.ορού σκυροδέμ.ων επιρρεταί σ. σ. σ. λ. διγοντ.σ. βάσοι συναλλιγάντων Τινάκων οπλιτορού. Εάν οι πάνωκας αιτούν διν. πληρικριλαρβόντων ο την κυκλερ.θν | απέλ.τες έργα. Θα συνιστούνται με μέριμνα το Αναδόχου και θα προβληθούν. Οι πάνω Υπηρεσία προς όληγχο και θεώρηση ποιν αιτ. πην ένασηη της τοποθετησης του ειλ.ομό.

Ο Πίνακας θα συνιστούνται. βέσει των σχεδίων π.δη μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερή της διατάξεων των ράβδων (ανατ.ιόγματα), της διαμέτρου, της θέσης πειθεύης και το μήλο υπενθύμισης, τα βέρη ανά τρέχον αέρος λειτέ δ.άμε.ρο, το επί λέσση και το ελ.κά μετα των ράβδων, τα μερ.κά δέρη ανά διάστιρα και το ελικό δέσσες. Στις διν. Πίνακες οπλιτορού, πειτά την περιλαμβή των ειλ.ομών, θα προγραμματισται. από του Αναδόχο και την Υπηρεσία και θα αποτελεσθεν την ετιμέ.ρ.ρο.η. μη οπλισών.

Το ανά τούρον μέτρο βάσει των σύρτων οπλ.ορού θα παλευγίζεται και ζάρη των πίνακων 2-1 του ΚΤΚ-2009, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε λατιμίς περιτίων δεν γίνεται αποδεκ.δη σ παραδ.σρ.σμός των πανεδιαίσου βάρους των σύρτων βάσει ζηγολογίου.

Πεδίο επαργεύσης

Όνομ. διαστρεβ (μπ.)	Ράβδος .	Κουλεύοντας και ευθυγράμμισμα προϊόντα	Ελει.ρρευγκολλγμένα πλέγματα και. δικτυωσιώτα	Όνομ. διατομή (μπ2)	Όνομ. άσα/εύτρο (ζε/μ)
	B500C	A500A B500C	B500A B500C		
5,0		v	v	19,6	0,154
5,5		v	v	23,8	0,187
6,0	v	v v	v v	28,3	0,222
6,5		v	v	33,2	0,260
7,0		v	v	38,5	0,302
7,5		v	v	44,2	0,347
8,0	v	v v	v v	50,3	0,393
10,0	v	v	v	78,5	0,617
12,0	v	v	v	113	0,838
14,0	v	v	v	134	1,21
16,0	v	v	v	201	1,53
18,0	v			234	2,00
20,0	v			314	2,17
22,0	v			360	2,93
25,0	v			491	3,35
28,0	v			616	4,33
32,0	v			804	6,31
40,0	v			1257	9,38

Στ.ο επ.επερόμενες παρ.τ.ρ.ρ., πέραν της πρεμήθειας, με.αφερά επί τόπου, διαυδοφωνη και τοποθέτησης των οπλισμού, περιλαμβάνουν.αν.γμένα τα ακόλουθα: Η σύνδεση των ράβδων και τα τούρο ετερού με ούρα, σε διάες ανεξόρ.γ.τ.ε. της διεστιαράσεις και δι. εναλλάξ. Η παρατήτα των σύρτων παρέβεται.

Η παραμέτρια και τελεθ.τετ αποκλεισμόν (κατ.θ ΙΣΟ 15035-2), εκτός αν ο.ο συμβατικά του έργου προβλέπεται το.ά.τερη επιτάση και πλήρωμα αυτών.

Ο πλήν κατά τη σφραγίδα και στη διακίνηση του ειδικού ως αναποδέσιο και έτσι στις ο διπλείδο σφραγίδες.

Η τιμολόγηση για υπόσχιση (κυρίλλεσ, συσβολείς) και στη δικίνηση τημερά με ανέρτησης που ταχύνεται πλατείας (εργασία και ελικό).

Η αναποδέσιμη κατά φθορά του ειδικού ως πλατείας και εργασίας.

Χαλκίδες πλατείας καταγράφεται 3500€.

Τιμή ανά κ.λιόγραφο (kg) ειδικού ειδικού ως αδοματικών ένγαντων τοποθετημένων σύμφωνα με την Κ.Ε.Π.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :19

Άρθρο : NAOIK A177.10

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τοπικού κονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό ταπετόχρωμα

Κωδικός αναθεώρησης: OIK 7725 100%

Υδροχρωματισμοί με τεμαχισμό στη φανετάνη σκυροδέματος ή τοπικού κονιάματος, σε 5% ή περισσότερα ε.ράρων ή μέχρι να επιτυχεί τέλεια αποτελεσματική και συνολικό πάχος έμφρου μεταξύ 125 μ.ικρά. Υπεύθυνη φύσεως και εργασίας, σύμφωνα με την πλάνη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμός ειπιφανετάνης σκυροδέματος".

Τ.μήμα πλάνης της πραγματικής μέσης (πλ2).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. :22

Άρθρο : NAOIK A132.01.03

Προμήθεα, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδερμα καπηγορίας C12/15

Κωδικός αναθεώρησης: OIK 3213 100%

Περαγματήριος ε.ράρων με την έργου σκυροδέματος συστατικό, εκτιγγορίας ή πλαστικού, σύμφωνα με την Βιταλίδη της Κανονιστικής Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΣΒ), με την διάστρωση και χείραν αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλαυτ.συν η/κα. Λειτόνη επισυντητών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς τη διεπένδυση των καλαυτ.συν, σύμφωνα με την πλάνη των έργων, και την ΕΤΕΠ:

C1-01-0_00 "Περαγματήριος ε.ράρων σκυροδέματος",

C1-01-02-00 "Ε.ράρων σκυροδέματος",

C1-01-03-00 "Συνιδρόπορο σκυροδέματος",

C1-01-04-00 "Εσογειατικά οικύπελλα τασσαγματίδης σκυροδέματος",

C1-01-05-00 "Εσογειατική συμβίωση σκυροδέματος",

C1-01-07-00 "Εκεσσετήσιμη ογκοδόνη λατισσευτών".

Στις ημερώνται δια πλαταγορεύεται αυτοτρόπη η προσθήκη νερού στα σκυροδέματα επί της του έργου. Σημείος πλαταγορεύεται, η χοίρος του σκυροδέματος η ηλικία της πλάνης πρόσθιας 30 λεπτών από την ανάμειξη, εκτός εάν περιπτερώνεται επιβολλατικό πρόσθια με 30ετ. ε.δ.κ.η πλάνη οντότητας.

Στην τιμή πεστιλιατρίζονται:

α.τ. προστίθεσ.α, την επιταχείαν από σπο.εδροτες απόσταση στη θέση εκτελεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργαστασ.από σκυρόδερμα ή τη προστίθεσ.α, φορ οικύπελος ή άλλων με πιντη σύμβαση όλη κάτια (εδαφική, τοπική, νερού) για τη περιστοιχία του σκυροδέματος, εφόσον ο σκυροδέματος προσκεκυνθήσται από εαγοριάζο (εργοτοξή ή/και σκυρόδερμο), οι απολίγες των πιντησινών με πιο βαθύτανά υλικάν και σκυροδέματος, τη πατακευή της μέγιστης και η μεταφορά του σκυροδέματος από εποχετάξτο προς ε.ράρων.

Στις ημερώνται δια απλη τιμή ανά καταγγεσία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η διατάξη εκάστοτε πιντησινής παρέταξης τοπικής για την επιτίτευξη των προβλεπομένων

χορακι μετα τεκνά (συνιστήσε, συγχωτίρω.. κλπ) αλλά την εφαπασχόμενη κοσκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και όχι ταράνη. Άλλα αυδεκτήρια ταράνη κατέχεται διαβάθμιση των κνομωτικών που συνδέονται με την αναδόχη.

Η ανατοιχίμενη κοσκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και, η παραταταβήτερη της παρέντη για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντιστοίχης του ακαρδέματος καθορίζεται συγχωτίρωτακό με διαδικασία την Αναδόχη.

3. Το πέντε φύσεων πρόσθετο (τέλιν ρεσούλοι, για τανάκια κατατεθεύσανταν πάνω πάτησαν) του προβλέπονται, αλλά την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη ουνθόσεων, παρατρόνια, και πληρωνώνται διατάξεως.

γ. Η διαπάντη χορηγείται συντριών μέσας η/κα. επιφανείας και τη διαρρόφωση της άνοιας σύμφωνα των ακαρδοτυπιών των οικοτείχων (τελική ή προσωρινή), σύμφωνα με την καθορίζουμενα οι πελάτες των έργων αναστορικά με την περιοδική και την ανοχήν των πλευρών.

δ. Ευαπεριλογίδηνται την επίσημη απελευθερωτική διαδικασία των διαδικασιών παρατρόνιας (βαρέλας), τη διαδικασία πετάσαρης είναι τόπου, εγγράφων και επιστοσφής της πρόσοπης ακαρδέματος και τη διεργαστλογή, φύρισμα, κατατεθεύση των διερχετιδισμών ακαρδέματος από την θέση του ακυροδέτεται.

ε. Δεν ευαπετελούνται τη παρόχητη απελευθερωτική διαδικασία διαδικασιών παρατρόνιας (λ.χ. βιομηχανικό διάτερο).

ο. Ταυτό όχονταν συμμοργή σε πάστρα φύσεως κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες κατασκευασμένη.

π. Ή αριθμός αυτής καθημερινότητας ο οποίος από ακυρόδεμη, ούρφωνται με την προβληματική την μελέτη της θέσης.

Το κατασκευασμένη από ακυρόδεμα κατηγορίας σ' 3/1 α.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 84,00

Τ.Λ.Μ.Π. (Ολογραφίας): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

A.T. :23

Άρθρο :ΝΑΟΙΚ Ν173.91

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου

Κωδικός αναθεώρησης: OIK 7373.1 100%

Χατιαστενή εγχρόμου βιομηχανικού διάτερου, σε επισάντηση οιλιαρένου ακαρδέματος, με χαλαζίαν από κατασκευασμένο (με ίνες προδυνατοτικούς) την ειδική βιομηχανική απαλείται, σύσουνται με την μελέτη.

Περιλαμβάνονται:

α) Αριθμόφωνη της επιφάνειας των ακαρδέματος με τα αναγκαία άσοα, τα οικιακά πλαίσια, επίπεδη ελεύθερη (εύρημαντα με τη μελέτη) διατάξη επιφανειακής πλοροσερής, με ομβρίδων υδράση.

β) Εξερδίλινη της επισταυτίας των ακαρδέματος με μήκη (διαντίλιση ή ποτνό).

γ) Ευμπίκνωση των ακαρδέματος και λείενοντα της επιφανείας του μερικώντα με χρήση οροφείου (ελεκτρικού) διατάξης με χρήση καταδληφής οιλάτευσης (όπου απαλείται σε κοίλων ή αερόδεσμη ή αερόδεσμη επιφάνειας), ευγχρέωση με την επίπλωση με μίγμα πλειεδούμενο σε περιοχές δύο περιονικών από χαλαζιακή θρύλο μεταξύ της 40% από τοπικό, πλατικού οιρίου κατασκευασμένης υγρής πλειεδούμενης με την μελέτη.

δ) Διεμβρύσσεται αρμάν τη κατάληξη των αποτέλεσμάτων με αρρενόφωνη, ιλλισμού 3 - 4 πλα, κατασκευασμένης 15 πλα περίπου, σε λάνευσε 3 έως 6 πλα και πλήρωση από 3 πλα με ελαχιστερούσες οιλικές, (τι περιήσεια του κατεδάληλου ελαστερεσσού υλικότ και η συσσωρεύτη του πεστλαμβάνεται στην τελιμ μονάδος της παρασυστασας συγχωτίσει)

ε) Αριθμόσυντη κατασκευαστικάν αποδέν ακαρδέματος, πλάτους 1 εκ., σε όλο το πλέον του διεστρούμενου ακαρδέματος, σε θεσειδη που δε προκαταστούν κατά την αύστη και ποκκυής και πλέρωση με άνω με υλαστικούρρες υλικό.

(Η περιήσεια του κατιόλληλου ελαστερούσού μεταξύ της περιλαμβάνεται σε μετρήσιμη μονάδας της αποδόσης της αποδόσης συγχωτίσει)

ζ) Συντερήσει της επικινής κινητότητας της επιπλέοντος πολλάσης σε αναλυτική μονάδα, με κάλυψη όπις με υδρόλινα.

Πλήρωση παραμένη συγχωτίσει κατασκευής, διακρίσης, αλλαγής και

πλακατούλικό είναι διοικ., σύμφωνο με την μελέτη].

Τ.μήμα πετρώματα κάτιον ρο (m³) : λίθρας ή τεχνητού μάρμαρου
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ

A.T. : 24

Άρθρο : NAOIK A164.10.02 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "
 Κωδικός αναθεώρησης: OIK 6412 100%

Χατιασκευή και πετεσθείηση αιγαλιθέματος αιλού είναι εστίνυτα τρίμετρα και συστοιχίες ειδ. σιδηροσωλήνες μαύρους, με δίσταλο κοχλιωτό τεμάχιο και γενικό οιδιόρρεοσαλήνες, ε.δ.κά τεράχια, αν.τεκωνιακή επίστρωση με βαρφή βάσεως μεταργίου σε δύο εισώσεις, καθώς και εργασίες τλήσους πετοθέτησης και τελ.λοές χωματισμού (ευμετεσιλομβανομένων ή/ν υλικών ζεψής).

Άρο σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2".

Τ.μήμα ανά τρέχον μέτρο (μμ).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 25

Άρθρο : NAOIK A164.10.03 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"
 Κωδικός αναθεώρησης: OIK 6413 100%

Χατιασκευή και πετεσθείηση αιγαλιθέματος αιλού είναι εστίνυτα τρίμετρα και συστοιχίες ειδ. σιδηροσωλήνες μαύρους, με δίσταλο κοχλιωτό τεμάχιο και γενικό οιδιόρρεοσαλήνες, ε.δ.κά τεράχια, αν.τεκωνιακή επίστρωση με βαρφή βάσεως μεταργίου σε δύο εισώσεις, καθώς και εργασίες τλήσους πετοθέτησης και τελ.λοές χωματισμού (ευμετεσιλομβανομένων ή/ν υλικών ζεψής).

Άρο σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2".

Τ.μήμα ανά τρέχον μέτρο (μμ).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T. : 26

Άρθρο : NAOIK A179.21 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσιμικα μείωσης υδατοπεροτότητας)
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
 Κωδικός αναθεώρησης: OIK 7921 100%

Τα ανωτέρω προτείνεται πρώτα, να σέρουν στρέμενατ ΟΕ.

Ο πρώτος ημέρας από ανθεύουσα επιστρέζοντα γκνή κάδας και ανεξισιά λίωσης αν είναι μέσοντας χωρακιγριών κάθια εκάστου των ως σύνη υλικών.

Τ.μήμα χιλιοδράμα προσθέτων/προσθίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανανιάζονται καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες ουνθέσσεων και τις απεικιένει παρόλοτε διαστρωθέντων αλυσοδέματων.

Τ.ω.ή συνά κ.λιόγραφως (Σε) μετρούμενο πρό της διελύσεως ή αναβίωσης.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,35

(Ολογράφως) : **ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΑΡΙΣΑ 26/8/2013

Ο γελεγγητής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΛΑΡΙΣΑ 26/8/2013

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΠΛΙΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΟΒΡΗ